

G1128

FICHA TÉCNICA



ANSI 105



EN388



4X42E

TALLAS DISPONIBLES / CIRCUNFERENCIA RECOMENDADA

Talla / Puño	Referencia	Circunferencia mano (mm)
Rojos 7	G1128/07	178
Amarillo 8	G1128/08	203
Marrón 9	G1128/09	229
Negro 10	G1128/10	254
Celeste 11	G1128/11	279

*Tallas 7 y 11 por pedido especial.

GUANTE ANTICORTE

El modelo G1128 de la serie V-Core de Vanguard es un guante con un nivel de corte E, con recubrimiento de PU para uso en ambientes secos o húmedos. El tejido de punto de hilo de calibre 13 MetalQ™ brinda una gran dexteridad a la vez protege contra el corte.

CARACTERÍSTICAS

Tipo de guante: anticorte

Puño: elástico

Diseño: sin costuras

Usos: automotriz, mantenimiento de instalaciones, maquinaria y equipo, almacenamiento, construcción, etc.

MATERIALES

Tejido: basalto, acero, poliéster, spandex, polietileno de alto rendimiento (HPPE).

Revestimiento: poliuretano.

NORMAS

Cumple con:

Marcado CE - Equipo Categoría II: protección media.

EN 388:16 - Guantes de protección frente a riesgos mecánicos. EN ISO 21420: 20 - Requisitos generales de diseño y fabricación, para todo el equipo de protección de manos.

EN ISO 13997 - Resistencia al corte. ANSI/ISEA 105:2016 - Resistencia al corte.

RESULTADOS PARA MODELO G1128:

Propiedad	Nivel alcanzado	Máximo posible
Resistencia al desgaste (Nº de revoluciones)	4	(4)
Resistencia a los cortes (índice)	X	(5)
Resistencia a los desgarros (Newtons)	4	(4)
Resistencia a la punción (Newtons)	2	(4)
Resistencia a los cortes EN ISO 13997 (Newtons)	E	(F)

PRUEBAS QUE APLICAN PARA CADA NORMA

EN 388:16 - Guantes de protección frente a riesgos mecánicos.

Niveles del modelo G1128: 4, X, 4, 2.

Nivel de protección Rendimiento	1	2	3	4	5
Resistencia al desgaste (Nº de revoluciones)	100	500	2000	8000	
Resistencia a los cortes (índice)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Resistencia a los desgarros (Newtons)	10	25	50	75	
Resistencia a la punción (Newtons)	20	60	100	150	

EN ISO 13997- Resistencia al corte (de 2 a 30.0 N, utiliza máquina TDM).

Nivel del modelo G1128: E

Nivel de protección Rendimiento	A	B	C	D	E	F
Resistencia a los cortes EN ISO 13997 (Newtons)	2	5	10	15	22	30

ANSI/ISEA 105:2016 - Resistencia al corte

Nivel del modelo G1128: A5.

Soporta de 2200g a 2999g de carga de corte.

G1128

FICHA TÉCNICA

Marcado CE

Categoría del modelo G1128: CAT. II

CATEGORIA I CE CAT I	Diseño sencillo: protege contra riesgos leves o menores. Estos guantes podrán fabricarse sin ser sometidos a pruebas.
CATEGORIA II CE CAT II	Diseño intermedio: protege de riesgos intermedios habituales en la industria (es decir, riesgos que no puedan causar lesiones graves o la muerte). Son probados por un laboratorio u organismo certificado.
CATEGORIA III CE CAT III	Diseño complejo: protege riesgos de lesiones irreversibles, con peligro mortal o que pueda causar lesiones muy graves. Son probados por un laboratorio u organismo certificado.