

FICHA TÉCNICA

GUANTES USO GENERAL

Nuevo guante Vanguard para usos generales con revestimiento de látex en palma que ofrece un excelente agarre en condiciones húmedas y secas. Dorso sin recubrimiento para mayor comodidad.

CARACTERÍSTICAS

Tipo de guante: agarre

Puño: elástico

Diseño: sin costuras

Usos: industria de la construcción en general, agricultura, actividades de mantenimiento, transporte, manipulación de cargas y demás trabajos industriales.

MATERIALES

Tejido: hilos de calibre 10 de polialgodón.

Revestimiento: 100% látex acabado rugoso.

NORMAS

Cumple con: Marcado CE - Equipo Categoría II: protección intermedia. EN ISO 21420:20 Guantes de protección, requisitos generales y métodos de ensayo. EN 388:16 - Guantes de protección frente a riesgos mecánicos.



EN388



2142X



TALLAS DISPONIBLES / CIRCUNFERENCIA RECOMENDADA

Talla / Puño	Referencia	Circunferencia mano (mm)
Rojo	7	G6010/07
Amarillo	8	G6010/08
Marrón	9	G6010/09
Negro	10	G601010
Celeste	11	G6010/11

*Tallas 7 y 11 por pedido especial.

RESULTADOS PARA MODELO G6010:

Propiedad	Nivel alcanzado	Máximo posible
Resistencia a la abrasión (Nº de revoluciones)	2	(4)
Resistencia a los cortes (índice)	1	(5)
Resistencia a los desgarros (Newtons)	4	(4)
Resistencia a la punción (Newtons)	2	(4)
Resistencia a los cortes EN ISO 13997 (Newtons)	X	(F)

PRUEBAS QUE APLICAN PARA CADA NORMA

EN 388:2016 - Guantes de protección frente a riesgos mecánicos.

Niveles del modelo G6010: 2, 1, 4, 2.

Nivel de protección	1	2	3	4	5
Rendimiento					
Resistencia al desgaste (Nº de revoluciones)	100	500	2000	8000	
Resistencia a los cortes (índice)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Resistencia a los desgarros (Newtons)	10	25	50	75	
Resistencia a la punción (Newtons)	20	60	100	150	

EN ISO 13997- Resistencia al corte (de 2 a 30.0 N, utiliza máquina TDM).

Nivel del modelo G6010: X, no probado.

Nivel de protección	A	B	C	D	E	F
Rendimiento						
Resistencia a los cortes EN ISO 13997 (Newtons)	2	5	10	15	22	30

G6010

FICHA TÉCNICA

Marcado CE

Categoría del modelo G6010: CAT. II

CATEGORIA I CE CAT I	Diseño sencillo: protege contra riesgos leves o menores. Estos guantes podrán fabricarse sin ser sometidos a pruebas.
CATEGORIA II CE CAT II	Diseño intermedio: protege de riesgos intermedios habituales en la industria (es decir, riesgos que no puedan causar lesiones graves o la muerte). Son probados por un laboratorio u organismo certificado.
CATEGORIA III CE CAT III	Diseño complejo: protege riesgos de lesiones irreversibles, con peligro mortal o que pueda causar lesiones muy graves. Son probados por un laboratorio u organismo certificado.