

# FILTRO

## MULTIGAS - ABEK1

**703**  
**FILTRO**



### Eficiencia química @ 1000 ppm

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Ciclohexano ( $C_6H_{12}$ )  | >70 minutos |
| Cloro ( $Cl_2$ )             | >20 minutos |
| Ácido Sulphídrico ( $H_2S$ ) | >40 minutos |
| Ácido Cianhídrico (HCN)      | >25 minutos |
| Dióxido de azufre ( $SO_2$ ) | >20 minutos |
| Amoníaco ( $NH_3$ )          | >50 minutos |

**polyGARD**  
RESPIRADORES

### FICHA TÉCNICA

#### Descripción del Producto

Filtro aprobado para la protección contra vapores orgánicos, cloro ( $Cl_2$ ), ácido sulfhídrico ( $H_2S$ ), cianuro de hidrógeno ( $NH_3$ ) y metilamina ( $CH_3NH_2$ ), compatible con las líneas de respiradores POLYGARD 6000 y FFS680.

#### Aplicación

Protección de las vías respiratorias contra vapores orgánicos, cloro ( $Cl_2$ ), Ácido Sulphídrico ( $H_2S$ ), cianuro de hidrógeno (HCN), anhídrido sulfuroso ( $SO_2$ ), gases ácidos, amoníaco ( $NH_3$ ) y metilamina ( $CH_3NH_2$ ).

#### Características

Diseño que permite igual distribución del flujo de aire a través del carbón activado, alargando su vida útil.

- Construcción desplazada para una mejor distribución del peso, incrementando la comodidad y la visibilidad.

#### Restricción de Uso

- Este filtro no suministra oxígeno. Utilice en áreas adecuadamente ventiladas sin deficiencia de oxígeno y que no contengan atmósferas explosivas.
- No usar en ambientes donde el nivel de concentración del contaminante es Inmediatamente Peligroso para la Vida o la Salud (IDLH).

#### Materiales

- Cápsula: Termoplástica.
- Material filtrante: Carbón activado.
- Color de etiqueta: Marrón, gris, amarillo y verde.

#### Certificación

Certificación: EN140:1998, conforme a lo dispuesto en el reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual.