

702P3R POLYGARD

FILTRO



Eficiencia química @ 1000 ppm

Ciclohexano (C ₆ H ₁₂)	>70 minutos
Dióxido de azufre (SO ₂)	>20 minutos

Eficiencia de filtración de partículas @ 0,3 µm

Partículas sólidas, líquidas acuosas y líquidas aceitosas	>99,95%
--	---------

FICHA TÉCNICA

Descripción del Producto

Filtro aprobado para la protección contra vapores orgánicos, anhídrido sulfuroso (SO₂) y gases ácidos, compatible con las líneas de respiradores Polygard S 600 y FFS680

Aplicación

Protección de las vías respiratorias del usuario contra:

- 1) Vapores orgánicos, anhídrido sulfuroso (SO₂) y gases ácidos.
- 2) Partículas sólidas y líquidas con un 99.95% de eficiencia mínima como: carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro, sílice libre cristalizada, plomo, cadmio, arsénico, asbesto, generadas en procesos de revestimiento de asfalto, etc.

Características

- Diseño que permite igual distribución del flujo de aire a través del carbón activado, alargando su vida útil.
- Construcción desplazada para una mejor distribución del peso, incrementando la comodidad y la visibilidad.

Restricción de Uso

- Este filtro no suministra oxígeno. Utilice en áreas adecuadamente ventiladas sin deficiencia de oxígeno y que no contengan atmósferas explosivas.
- No usar en ambientes donde el nivel de concentración del contaminante es Inmediatamente Peligroso para la Vida o la Salud (IDLH).

Materiales

- Cápsula: termoplástica.
- Material filtrante: carbón activado y micro fibra de vidrio.
- Color de etiqueta: marrón, amarillo y blanco.

Certificación

EN14387:2004+A1:2008, conforme a lo dispuesto en el reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual.