

Agarra sogas de 5/8" con amortiguador

VANGARD
SAFETY EQUIPMENT

FICHA TÉCNICA

FAP3003

Descripción

El agarra sogas Vanguard está fabricado en acero con acabado galvanizado, está diseñado para uso en sogas de 5/8" de diámetro. Este modelo cuenta con un amortiguador de impacto integrado, tipo paquete y gancho de seguridad tamaño estándar en su extremo.

Características técnicas

- Agarra sogas diseñado con mecanismo de cierre de doble bloqueo y paquete amortiguador anticaída.
- Longitud del equipo aprox.: 2 pies
- Gancho estándar (apertura de la puerta: 0.79") para anclarse al arnés.
- Uso con sogas trensadas de 5/8" (16 mm) de diámetro.
- Resistencia a la tensión: 5000 lb (22 kN).
- Capacidad de carga: 130-310 lbs max (140 Kg)
- Distancia de frenado: 39" (1m) máximo, conforme a ANSI Z359.1, (desaceleración máxima del agarra sogas a lo largo de una línea de vida vertical tipo sogas).

Materiales

Cinta: poliéster de alta tenacidad de 1.75" (44 mm) de ancho.
Partes metálicas: acero galvanizado, anticorrosión

Recomendaciones de uso

Este equipo deben ser utilizado por un usuario con un peso combinado (ropa, herramientas, etc.) de 130 lb a 310 lb (59 kg a 140 kg), máximo establecido por norma. Asegúrese de que todos los componentes de su sistema tengan una capacidad adecuada para su aplicación. Compruebe que la disposición y uso del sistema contra caídas en general, limita el movimiento pendular en caso de una caída.

Compatibilidad de empleo

El equipo debe estar incorporado a un sistema de detención de caídas (véase norma ANSI Z359.1). Un arnés anticaída es el único dispositivo de conexión del cuerpo que se permite utilizar. Antes de usarlo, remítase a las instrucciones de utilización de cada componente del sistema.



Normas

Cumple con los requerimientos de la norma ANSI Z359.1-2007 / Section 4.4.

Vida útil

La vida útil aproximada del equipo en condiciones apropiadas de uso es de 5 años (10 años almacenamiento), siempre que supere las pruebas de inspección efectuadas por una persona competente previo a su uso, (teniendo en cuenta la recomendación de inspección cada 6 meses o anualmente por VANGARD o una persona competente autorizada por el fabricante). Se requiere registrar dicha información en la etiqueta de inspección del equipo.

Mantenimiento, limpieza y almacenamiento

(Respetar estrictamente) Antes de cada uso verifique que todas las partes estén libres de cortes, deshilachamiento, deformación o corrosión. Verifique también, que la compuerta de los ganchos se abra y que se cierre de forma automática y completa. Nunca intente reparar o modificar este equipo. La limpieza después del uso es importante para mantener la seguridad y la vida útil del equipo. Limpie el equipo de toda suciedad, corrosivo y contaminante. Almacene en un lugar fresco, seco y limpio, alejado de la luz solar directa. Evite áreas donde el calor, la humedad, la luz, el aceite y los productos químicos o sus vapores u otros elementos degradantes puedan estar presentes. Durante el transporte aleje el aparato de cualquier parte cortante y guárdelo en su embalaje.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Los datos proporcionados se basan en equipos probados en condiciones de laboratorio, los valores pueden tener ligeras variaciones para cada pieza individual. Esta información es orientativa, el adquiriente debe realizar una evaluación de riesgos para su aplicación específica. Nos reservamos el derecho de actualizar este documento cuando sea necesario y sin previo aviso requerido. *Imágenes con fines ilustrativos, los acabados o colores pueden tener ligeras variaciones respecto al producto real.

Rev. 6. Abr, 2026