

G7010

FICHA TÉCNICA



TALLAS DISPONIBLES /
CIRCUNFERENCIA RECOMENDADA

Talla / Puño	Referencia	Circunferencia mano (mm)
Rojo 7	G7010/07	178
Amarillo 8	G7010/08	203
Marrón 9	G7010/09	229
Negro 10	G7010/10	254
Celeste 11	G7010/11	279

*Tallas 7 y 11 por pedido especial.

GUANTES USO GENERAL HI-VIZ

Guante Vanguard para usos generales fabricado con tejido alta visibilidad, con revestimiento de látex rugoso en palma que ofrece un excelente agarre. El dorso sin recubrimiento favorece la transpirabilidad.

CARACTERÍSTICAS

- Tipo de guante: agarre
- Puño: elástico
- Diseño: sin costuras
- Usos: industria en general, embalaje, almacenamiento, electrónica, reparaciones y similares.

MATERIALES

- Tejido: hilos de calibre 10 de poliéster/algodón, color verde lima.
- Revestimiento: 100% látex negro corrugado.

NORMAS

Cumple con: Marcado CE - Equipo Categoría II: protección intermedia. EN ISO 21420:20 Guantes de protección, requisitos generales y métodos de ensayo. EN 388:16 - Guantes de protección frente a riesgos mecánicos. EN ISO 13997: Resistencia al corte

RESULTADOS PARA MODELO G7010:

Propiedad	Nivel alcanzado	Máximo posible
Resistencia al desgaste (Nº de revoluciones)	3	(4)
Resistencia a los cortes (índice)	1	(5)
Resistencia a los desgarros (Newtons)	4	(4)
Resistencia a la punción (Newtons)	2	(4)
Resistencia a los cortes EN ISO 13997 (Newtons)	A	(F)

PRUEBAS QUE APLICAN PARA CADA NORMA

EN 388:2016- Guantes de protección frente a riesgos mecánicos.

Niveles del modelo G7010: 3, 1, 4, 2.

Nivel de protección Rendimiento	1	2	3	4	5
Resistencia al desgaste (Nº de revoluciones)	100	500	2000	8000	
Resistencia a los cortes (índice)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Resistencia a los desgarros (Newtons)	10	25	50	75	
Resistencia a la punción (Newtons)	20	60	100	150	

EN ISO 13997- Resistencia al corte (de 2 a 30.0 N, utiliza máquina TDM).

Nivel del modelo G7010: A.

Nivel de protección Rendimiento	A	B	C	D	E	F
Resistencia a los cortes EN ISO 13997 (Newtons)	2	5	10	15	22	30

G7010

FICHA TÉCNICA

Marcado CE

Categoría del modelo G7010: CAT. II

CATEGORIA I CE CAT I	Diseño sencillo: protege contra riesgos leves o menores. Estos guantes podrán fabricarse sin ser sometidos a pruebas.
CATEGORIA II CE CAT II	Diseño intermedio: protege de riesgos intermedios habituales en la industria (es decir, riesgos que no puedan causar lesiones graves o la muerte). Son probados por un laboratorio u organismo certificado.
CATEGORIA III CE CAT III	Diseño complejo: protege riesgos de lesiones irreversibles, con peligro mortal o que pueda causar lesiones muy graves. Son probados por un laboratorio u organismo certificado.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Los datos proporcionados se basan en guantes probados en condiciones de laboratorio, los valores pueden tener ligeras variaciones para cada pieza individual. Esta información es orientativa, el adquiriente debe realizar una evaluación de riesgos para su aplicación específica. Nos reservamos el derecho de actualizar este documento cuando sea necesario y sin previo aviso requerido. *Imágenes con fines ilustrativos, los acabados o colores pueden tener ligeras variaciones respecto al producto real.