

G9010

FICHA TÉCNICA

GUANTES USO GENERAL

Guantes para trabajos generales, con recubrimiento en la palma y dorso descubierto para mayor comodidad. El revestimiento de alto rendimiento ofrece una mayor resistencia a la abrasión a la vez que proporciona un excelente agarre.

CARACTERÍSTICAS

Tipo de guante: agarre

Puño: elástico

Diseño: sin costuras

Usos: ampliamente utilizado en construcción, agricultura, ensamblaje general, almacenamiento, embalaje e industria en general.

MATERIALES

Tejido: hilos de calibre 13 de poliéster y algodón.
Revestimiento: 100% látex corrugado.

NORMAS

Cumple con:

Marcado CE - Equipo Categoría II: protección intermedia.
EN ISO 21420:2020. Guantes de protección, requisitos generales y métodos de ensayo.

EN 388:2016 - Guantes de protección frente a riesgos mecánicos.



EN388



3131X



TALLAS DISPONIBLES / CIRCUNFERENCIA RECOMENDADA

Talla / Puño	Referencia	Circunferencia mano (mm)
Rojo 7	G9010/07	178
Amarillo 8	G9010/08	203
Marrón 9	G9010/09	229
Negro 10	G9010/10	254
Celeste 11	G9010/11	279

*Tallas 7 y 11 por pedido especial.

RESULTADOS PARA MODELO G9010:

Propiedad	Nivel alcanzado	Máximo posible
Resistencia a la abrasión (Nº de revoluciones)	3	(4)
Resistencia a los cortes (índice)	1	(5)
Resistencia a los desgarros (Newtons)	3	(4)
Resistencia a la punción (Newtons)	1	(4)
Resistencia a los cortes EN ISO 13997 (Newtons)	X	(F)

PRUEBAS QUE APLICAN PARA CADA NORMA

EN 388:2016 - Guantes de protección frente a riesgos mecánicos.

Niveles del modelo G9010: 3, 1, 3, 1.

Nivel de protección Rendimiento	1	2	3	4	5
Resistencia al desgaste (Nº de revoluciones)	100	500	2000	8000	
Resistencia a los cortes (índice)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Resistencia a los desgarros (Newtons)	10	25	50	75	
Resistencia a la punción (Newtons)	20	60	100	150	

EN ISO 13997- Resistencia al corte
(de 2 a 30.0 N, utiliza máquina TDM).

Nivel del modelo G9010: X, no probado.

Nivel de protección Rendimiento	A	B	C	D	E	F
Resistencia a los cortes EN ISO 13997 (Newtons)	2	5	10	15	22	30

G9010

FICHA TÉCNICA

Marcado CE

Categoría del modelo G9010: CAT. II

CATEGORIA I CE CAT I	Diseño sencillo: protege contra riesgos leves o menores. Estos guantes podrán fabricarse sin ser sometidos a pruebas.
CATEGORIA II CE CAT II	Diseño intermedio: protege de riesgos intermedios habituales en la industria (es decir, riesgos que no puedan causar lesiones graves o la muerte). Son probados por un laboratorio u organismo certificado.
CATEGORIA III CE CAT III	Diseño complejo: protege riesgos de lesiones irreversibles, con peligro mortal o que pueda causar lesiones muy graves. Son probados por un laboratorio u organismo certificado.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Los datos proporcionados se basan en guantes probados en condiciones de laboratorio, los valores pueden tener ligeras variaciones para cada pieza individual. Esta información es orientativa, el adquiriente debe realizar una evaluación de riesgos para su aplicación específica. Nos reservamos el derecho de actualizar este documento cuando sea necesario y sin previo aviso requerido. *Imágenes con fines ilustrativos, los acabados o colores pueden tener ligeras variaciones respecto al producto real.