



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DuPont™ ProShield® 60® Overol. Costuras cosidas, Elástico en puños y tobillos

DETALLES

|                      |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Descripción - Código | NG125SWHxx0025yy (xx=size;yy=option code) ?                    |
| Tela                 | ProShield® 60                                                  |
| Diseño               | Overol NexGen®, costuras cosidas, elástico en puños y tobillos |
| Costura              | Cosida                                                         |
| Color                | Blanco                                                         |
| Cantidad por caja    | 25 unidades por caja                                           |
| Tallas               | SM, MD, LG, XL, 2X, 3X                                         |

CARACTERÍSTICAS

- Cuello expandido.
- Muñecas y tobillos con elástico.

CÓDIGOS Y TALLAS

| NÚMERO DE ARTÍCULO | TALLA DEL PRODUCTO |
|--------------------|--------------------|
| D13476055          | SM                 |
| D13397189          | MD                 |
| D13397196          | LG                 |
| D13397178          | XL                 |
| D13397220          | 2X                 |
| D13397211          | 3X                 |
| D13397201          | 4X                 |
| D13476027          | 5X                 |

PROPIEDADES FÍSICAS

| PROPIEDAD                                  | MÉTODO DE ENSAYO | RESULTADO TÍPICO                  |
|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Espesor                                    | ASTM D751        | 10 mils                           |
| Gramaje                                    | ASTM D751        | 1.8 oz/yd <sup>2</sup>            |
| Resistencia a la tracción (MD)             | ASTM D5034       | 23 lb <sub>f</sub>                |
| Resistencia a la tracción (XD)             | ASTM D5034       | 11 lb <sub>f</sub>                |
| Resistencia al rasgado (MD)                | ASTM D1117       | 11 lb <sub>f</sub>                |
| Resistencia al rasgado (XD)                | ASTM D1117       | 7 lb <sub>f</sub>                 |
| Cabeza hidrostática                        | AATCC 127        | 68 inches H <sub>2</sub> O        |
| Resistividad de superficie (25°C / 55% RH) | ASTM D257        | 1.0 x 10 <sup>9</sup> ohms/square |
| Flamabilidad de prendas de vestir          | 16 CFR 1610      | Clase 1                           |

1 Según la norma EN 14325 | 2 Según la norma EN 14126 | 3 Según la norma EN 1073-2 | 4 Según la norma EN 14116 | 12 Según la norma EN 11612 |

5 Parte frontal en Tyvek® parte posterior | 6 Método de prueba según la norma ASTM D-572 |

7 Compruebe las instrucciones de uso para más información, limitaciones y precauciones de uso | > Mayor que | < Menor que | N/A No aplicable |

STD DEV Desviación estándar |

### Advertencia

La información suministrada aquí corresponde a nuestro conocimiento sobre este tema y a esta fecha. Esta información podría verse sujeta a revisión según se disponga de nuevo conocimiento y experiencia. Los datos que se suministran se encuentran en la gama normal de propiedades de los productos y se refieren sólo al material específico que se designa; estos datos pueden no ser válidos para ese material si se utiliza en combinación con otros materiales o aditivos o en cualquier proceso, a menos que se indique expresamente de otro modo. Los datos que se suministran no deben ser utilizados para establecer límites de especificaciones o utilizados por separado como base de diseño; no están destinados a sustituir ningún ensayo que usted necesite llevar a cabo para determinar por sí mismo la idoneidad de un material específico para sus necesidades particulares. Ya que DuPont no puede prever todas las variaciones en las condiciones de uso final real, DuPont no ofrece garantías ni asume responsabilidad con respecto a cualquier uso que se dé a esta información. Nada de esta publicación puede considerarse una licencia para operar bajo ella o una recomendación para infringir ningún derecho de patente.

### Advertencia

Esta prenda o tela no es ignífuga y no debe utilizarse cerca de calor, llamas, chispas o entornos de trabajo potencialmente inflamables.

Sin protección contra las radiaciones.

### DuPont™ SafeSPEC™ - ¡Estamos aquí para ayudar!

Nuestra poderosa herramienta online puede ayudar a encontrar prendas y accesorios DuPont adecuados para riesgos químicos, de salas limpias, térmicos y mecánicos.



**Equipos de Protección Personal  
SafeSPEC™**

[in DuPont Personal Protection](#)

[@DuPontPPE](#)

[DuPont Personal Protection](#)

[Hablando de Protección](#)

CREADO EN: MARZO 30, 2022

© 2022 DuPont. Todos los derechos reservados. DuPont™, el logotipo de DuPont y todos los productos, a menos que se indique lo contrario, denotados con ™, SM o ® son marcas comerciales, marcas de servicio o marcas comerciales registradas de DuPont de Nemours, Inc. y sus afiliadas.