

82-700

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Resistencia química excepcional

Protege la mano de solventes y una amplia gama de peligros químicos. Fabricado en nitrilo que ofrece hasta cuatro veces la resistencia a la perforación comparado con el látex de caucho natural y tres veces la resistencia de los guantes de neopreno similares.

Admitido para manipulación de alimentos

Guante para aplicaciones de manipulación de alimentos y cumple con 21CFR partes 170-199, y es adecuado para algunos entornos críticos.

Prevención de alergias tipo I

No contiene proteínas de látex de caucho natural, lo que previene las alergias de tipo I en el usuario. Este producto contiene aceleradores (tipos ditiocarbamato, zinc-mercaptobenzotiazol) que no deben utilizarse en caso de hipersensibilidad a estas sustancias.

Acabado y agarre

Modelo con acabado liso. Este guante ofrece facilita un agarre firme en condiciones secas o húmedas.

Estándares y pautas

Conformidad con la normativa a petición:
Reglamento EPI (UE) 2017/725: Categoría I o III.
CE 0598: CAT III.
Reglamento (CE) 1935/2004 sobre materiales en contacto con alimentos (EN 1186, EN 13130).
Conformidad con las normas: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, EN 455 1-4, ASMT D3578, ASTM 6319, FDA 21 CFR 177.2600.

82-700

Material	Caucho de nitrilo butadieno
Color	Verde agua
Diseño	Sin polvo, ambidiestros, con dedos texturizados
Diseño	Puño enrollado
Empaque	100 guantes/dispensador, 10 dispensadores/caja de envío, 1000 guantes/caja de envío
Control de calidad	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Regulación EU 2016/425 Modulo D, GRS, OCS, BCI, WRAP, GSV, SA 8000:2008, OHSAS 18001:2009, Oeko-Tex®, Sedex 4-Pillar, 5S, FWC/WCA and WWF-Green Office.
Almacenamiento	Almacenar en el embalaje original en un lugar seco y oscuro a una temperatura de 10°C a 30°C. Consulte las pautas de almacenamiento de productos de caucho.

Almacenamiento	Asegúrese de que el área de almacenamiento se mantenga fresca, seca y libre de polvo, evite la ventilación y el almacenamiento cerca del equipo de fotocopia. Los iones de cobre decoloran el guante. Proteja los guantes contra las fuentes de luz ultravioleta, como la luz solar y los agentes oxidantes. El almacenamiento por encima de 30°C conducirá a un envejecimiento acelerado y debe evitarse.
País de origen	Sri Lanka

PROPIEDADES FÍSICAS

	VALORES TÍPICOS					VALORES TÍPICOS
	TALLA	S 6 ½-7	M 7 ½-8	L 8 ½-9	XL 9 ½-10	ASTM D3578/EN 455-2
Largo (mm)	82-700	245	245	245	245	
Ancho de palma promedio (mm)	82-700	82	95	100	105	
Libre de agujeros		1.5 AQL (según EN 455-1, muestreo de acuerdo con ISO 2859-1, G-1)				ASTM D3578/EN 455-1
Dimensiones y propiedades físicas		4.0 AQL (según ASTM D3578, muestreo de acuerdo con ISO 2859-1, S-2)				
Grosor de la palma de pared simple		(mm : 0.12) / (mils: 4.6)				ASTM D3578/EN 455
		DESPUÉS DEL ENVEJECIMIENTO				
Resistencia a la tracción		> 14 MPa				ASTM D 6319
Alargamiento a la rotura (%)		> 400				ASTM D 6319
Fuerza en el descanso (N)		≥ 6				EN 455-2

EN ISO 374-1 Tipo B



JKPT

EN ISO 374-5



VIRUS

CE 0598

CAT III

CLASS 1

MEDICAL DEVICE




MicroMed® es una marca registrada de Vanguard
www.vangardsafety.com

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Los datos proporcionados se basan en equipos probados en condiciones de laboratorio, los valores pueden tener ligeras variaciones para cada pieza individual. Esta información es orientativa, el adquiriente debe realizar su evaluación de riesgos. Nos reservamos el derecho de actualizar este documento cuando sea necesario y sin previo aviso requerido.