

CONECTOR DE ANCLAJE DE 3 PIES, TIPO CORREA

VANGARD
SAFETY EQUIPMENT

FAP02/3

FICHA TÉCNICA

Descripción

Las correas de anclaje temporales se utilizan para crear un punto de anclaje seguro, cuando no hay un sistema permanente de protección contra caídas disponible en la zona de trabajo; están diseñados para resistir las fuerzas que se generan durante una caída.

El conector de anclaje VANGARD tipo correa envolvente, cuenta con dos anillos en D, uno grande y el otro de tamaño estándar para facilitar el paso. La correa de sujeción permite envolver fácil y rápidamente vigas superiores u otras estructuras. Al enlazar la correa, se forma un punto de conexión para líneas de vida u otros dispositivos de conexión. Los conectores de anclaje temporales son muy versátiles, se puede utilizar en estructuras de gran variedad de formas y tamaños.

Características técnicas

- Resistencia mínima a la rotura, cinta: 5000 lb/22 kN
- Resistencia mínima a la rotura, anillo: 5000 lb/22 kN
- Capacidad de carga: 310 lb (140 kg)
- Longitud: 3 pies

Materiales

- Correa: poliéster de alta tenacidad (resistencia mecánica y estabilidad dimensional ante tracción, abrasión, químicos, humedad, rayos UV, etc.); costuras en Nylon de alta tenacidad
- Anillo: acero con acabado galvanizado anticorrosión.

Recomendaciones de uso

Las correas de anclaje VANGARD deben ser utilizadas por un solo usuario con un peso combinado (ropa, herramientas, etc.) de 130 lb a 310 lb (59 kg a 140 kg), máximo establecido por norma. Asegúrese de que todos los componentes de su sistema tengan una capacidad adecuada para su aplicación.

Compatibilidad de empleo

Este dispositivo está diseñado para usarse por un solo usuario, como parte de un sistema de protección personal contra caídas. Los componentes no deben utilizarse para ninguna otra operación que no sea la que han sido diseñados y aprobados. Antes de usar este anclaje, lea las recomendaciones de uso disponibles en su manual.



Normas

Cumple con ANSI Z359.18-2017 Tipo T.

Tipo T: soportan un componente suspendido (línea de vida) o para uso en sistemas activos de protección contra caídas. Este EPP le ayuda a cumplir con regulaciones OSHA, como la 1926.502 y 1910.140, aplicables a empleadores en EEUU.

Vida útil

La vida útil aproximada del equipo en condiciones apropiadas de uso es de 5 años (10 años almacenamiento), siempre que supere las pruebas de inspección efectuadas por una persona competente previo a su uso, (teniendo en cuenta la recomendación de inspección cada 6 meses o anualmente por VANGARD o una persona competente autorizada por el fabricante). Se requiere registrar dicha información en la etiqueta de inspección del equipo.

Mantenimiento, limpieza y almacenamiento

(Respetar estrictamente) Antes de cada uso verifique que todas las partes estén libres de cortes, deshilachamiento, deformación o corrosión. Nunca intente reparar o modificar este equipo. La limpieza después del uso es importante para mantener la seguridad y la vida útil del equipo. Limpie el equipo de toda suciedad, corrosivo y contaminante. Si el equipo no puede simplemente limpiarse, use un jabón suave y agua. Enjuague, limpie y cuelgue para secar a la sombra. Almacene en un lugar fresco, seco y limpio, alejado de la luz solar directa. Evite áreas donde el calor, la humedad, la luz, el aceite y los productos químicos o sus vapores u otros elementos degradantes puedan estar presentes. Durante el transporte aleje el aparato de cualquier parte cortante y guárdelo en su embalaje.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Los datos proporcionados se basan en equipos probados en condiciones de laboratorio, los valores pueden tener ligeras variaciones para cada pieza individual. Esta información es orientativa, el adquiriente debe realizar una evaluación de riesgos para su aplicación específica. Nos reservamos el derecho de actualizar este documento cuando sea necesario y sin previo aviso requerido. *Imágenes con fines ilustrativos, los acabados o colores pueden tener ligeras variaciones respecto al producto real.

Rev. 4. Abr, 2026

www.vangardsafety.com