

FICHA TÉCNICA
Calzado de seguridad

MODELO:

VOLT
2

CTX2900



- EXTERIOR: Cuero grano entero acabado encerado, color negro.
INTERIOR: Malla transpirable, con lengüeta y cuello acolchado.
SUELA (EH): Caucho+MD, resistente al aceite y antidecizante.
ENTRESUELA: Inserto de MD, absorbe impacto.
PLACA (PR): No metálica, de fibra compuesta.
PLANTILLA: Extraíble, de EVA contorneada.
PUNTERA: Fibra compuesta no metálica.
TALLAS: Disponible en #39-46 EU, #7-14 USA.
NORMA: ASTM F 2413-18 M/I/C EH PR
PESO: 680 gr (unidad, talla 9 como referencia).

DESCRIPCIÓN

Exterior en cuero de primera calidad, con acabado encerado, lo que aumenta su repelencia a líquidos; Su caña tiene una altura de 6" aprox. El forro interno transpirable previene malos olores. Su plantilla es removible y lavable lo que favorece la higiene. El diseño de huella con tacos crea canales que favorecen la tracción, el agarre a las superficies y el drenado de líquidos. El inserto de EVA en la suela brinda una excelente amortiguación al caminar; además, su suela ofrece gran resistencia a aceites y la abrasión, además de actuar como aislante eléctrico.

SUELA (EH) Y ENTRESUELA

Probada contra riesgo eléctrico (EH). Construida en MD caucho natural antidecizante, resistente a los aceites y la abrasión. El Moulded (MD) es un material formado por espuma derivada de EVA que se inyecta en la suela de caucho moldeada. Resultando en un material con buena elasticidad, que absorbe el impacto al caminar y más liviano.



PLACA ANTIPERFORACIÓN (PR)

Placa de fibra compuesta de polímeros de alta densidad, resistente y flexible, que protege al usuario de objetos punzantes o cortantes.



PLANTILLA INTERIOR

Plantilla fabricada en EVA, material suave y flexible que incrementa la comodidad al caminar; cubierta en tejido respirable que favorece la absorción de la humedad.



PUNTERA DE SEGURIDAD

Fabricada en fibra compuesta de polímeros de alta densidad, es resistente a impactos y compresión conforme a la norma ASTM F2413.



Puntera de seguridad



Protección eléctrica (EH)



Placa antiperforación (PR)



Suela antideslizante



Resistente a aceites



Absorción de impacto

Table with 14 columns: Tallas, cm, 24, 24.5, 25, 26, 26.5, 27, 28, 28.5, 29, 30, 30.5, 31. Rows for US and EU sizes.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Los datos proporcionados se basan en productos probados en condiciones de laboratorio, los valores pueden tener ligeras variaciones para cada pieza individual. Esta información es orientativa, el adquiriente debe realizar una evaluación de riesgos para su aplicación específica. Nos reservamos el derecho de actualizar este documento cuando sea necesario y sin previo aviso requerido. *Imágenes con fines ilustrativos, los acabados o colores pueden tener ligeras variaciones respecto al producto real. Rev. 9. Ene. 2025.

MADE FOR WORK
www.buffalofootwear.com