

FICHA TÉCNICA
Calzado de seguridad

CTX450



MODELO:

NOVA



- EXTERIOR: Textil, color negro.
INTERIOR: Malla transpirable, con lengüeta y cuello acolchado.
SUELA: Caucho+EVA, resistente al aceite y antideslizante.
PLACA: No metálica, de Kevlar.
PLANTILLA: Extraíble, en espuma de PU.
PUNTERA: Fibra compuesta no metálica.
TALLAS: Disponible en #36-46 EU, #4-14 USA.
NORMA: ASTM F 2413-24 I/C EH PR SR
PESO: 440 gr (unidad, talla 9 como referencia).

DESCRIPCIÓN

El modelo CTX450 ofrece un diseño deportivo ideal para quienes no quieren sacrificar confort ni estilo. Exterior textil de primera calidad, altamente resistente a la entrada de líquidos. Estilo con caña regular de 6" de altura. El forro interno transpirable previene malos olores y su plantilla removible y lavable, favorece la higiene del calzado. Su suela ofrece gran resistencia a hidrocarburos y la abrasión, además de actuar como aislante eléctrico.

SUELA (EH, SR)

Probada contra riesgo eléctrico (EH). Construida en etilvinilacetato (EVA) y caucho natural, antideslizante (SR), resistente a los aceites y la abrasión. El EVA inyectado en la suela de caucho ofrece mayor elasticidad, lo hace más liviano y absorbe el impacto al caminar. El diseño de huella mejora la tracción y el agarre, y favorece el drenado de líquidos o suciedad. El cementado de alta calidad ofrece una unión de la suela de gran resistencia.



PLACA ANTIPERFORACIÓN (PR)

Placa de Kevlar, resistente y flexible, que protege al usuario de objetos punzantes o cortantes.



PLANTILLA INTERIOR

Plantilla fabricada en espuma etilvinilacetato (EVA), material suave y flexible para mayor comodidad; cubierta en tejido respirable que favorece la absorción de la humedad.



PUNTERA DE SEGURIDAD (I/C)

Fabricada con fibras de vidrio entrelazadas y resinas compuestas de alta densidad, es resistente a impactos y compresión conforme a la norma ASTM F2413.



Icons and labels for safety features: Puntera de seguridad (I/C), Protección eléctrica (EH), Placa antiperforación (PR), Suela antideslizante (SR), Resistente a aceites

Table with 14 columns (cm, 24, 24.5, 25, 26, 26.5, 27, 28, 28.5, 29, 30, 30.5, 31) and 3 rows (US, EU, and a final row with values 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Los datos proporcionados se basan en productos probados en condiciones de laboratorio... Rev. 2. Sept, 2026.