MICRO MED

VANGARD SAFETY EQUIPMENT

91-700

FICHA TÉCNICA



Estándares y pautas

Reglamento (EU) 1935/2004 sobre materiales en contacto con alimentos y FDA 21CFR partes 170-199.
Conformidad con las normas: EN 455-2:15, ASTM 6319:19.

GUANTES DESECHABLES DE NITRILO

Resistencia química excepcional

Protege la mano de solventes y una amplia gama de peligros químicos. Fabricado en nitrilo que ofrece hasta cuatro veces la resistencia a la perforación comparado con el látex de caucho natural.

Admitido para manipulación de alimentos

Guante para aplicaciones de manipulación de alimentos y cumple con 21CFR 177.2600 y el reglamento (EU) 1935/2004.

Prevención de alergias

No contiene proteínas de látex de caucho natural, lo que previene las alergias de tipo I en el usuario. Puede contener aceleradores (tipos ditiocarbamato, zinc-mercaptobenzotiazol) que no deben utilizarse en caso de hipersensibilidad a estas sustancias. Producto no estéril, de un solo uso.

Acabado y agarre

Modelo liso con acabado diamantado en palma y dedos, que facilita un agarre firme en condiciones secas o húmedas.

91-700	
Material	Caucho de nitrilo butadieno
Color	Naranja
Diseño	Sin polvo, ambidiestros, con palma y dedos diamantados, puño enrollado
Empaque	100 guantes/dispensador, 10 dispensadores/caja de envío, 1000 guantes/caja de envío
Control de calidad	ISO 9001:15, ISO 13485:16
Almacenamiento	Almacenar en el embalaje original en un lugar seco y oscuro a una temperatura de 10°C a 30°C. Consulte las pautas de almacenamiento de productos de caucho. Asegúrese de que el área de almacenamiento se mantenga fresca, seca y libre de polvo, evite la ventilación y el almacenamiento cerca del equipo de fotocopia. Los iones de cobre decoloran el guante. Proteja los guantes contra las fuentes de luz ultravioleta, como la luz solar y los agentes oxidantes. El almacenamiento por encima de 30°C conducirá a un envejecimiento acelerado y debe evitarse.
País de origen	Malasia

PROPIEDADES FÍSICAS

91-700

	VALORES TÍPICOS					VALORES TÍPICOS
	TALLA	S 6 ½-7	M 7 ½-8	L 8 ½-9	XL 9 ½-10	ASTM D3578/EN 455-2
Largo (mm)	91-700	245	245	245	245	
Ancho de palma promedio (mm)	91-700	85	95	105	115	

Libre de agujeros	4.0 AQL (según ASTM D3578, muestreo de acuerdo con ISO 2859-1, S-4)	ASTM D3578
Dimensiones y propiedades físicas	4.0 AQL (según ASTM D3578, muestreo de acuerdo con ISO 2859-1, S-4)	
Grosor de la palma de pared simple	(mm: 0.17) / (mils: 6.7)	ASTM D3578/EN 455-2
Grosor de los dedos de pared simple	(mm: 0.21) / (mils: 8.3)	
	DESPUÉS DEL ENVEJECIMIENTO	
Resistencia a la tracción	> 14 MPa	ASTM D 6319
Alargamiento a la rotura (%)	> 400	ASTM D 6319
Fuerza en el descanso (N)	≥ 6	EN 455-2

CE 2777

MicroMed® es una marca registrada de Vangard
www.vangardsafety.com

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Los datos proporcionados se basan en equipos probados en condiciones de laboratorio, los valores pueden tener ligeras variaciones para cada pieza individual. Esta información es orientativa, el adquiriente debe realizar su evaluación de riesgos. Nos reservamos el derecho de actualizar este documento cuando sea necesario y sin previo aviso requerido. *Imágenes con fines ilustrativos, los acabados o colores pueden tener ligeras variaciones respecto al producto real.